



**Parefeuille
Provence**

ESTATE

Formats- Size - Formato	45,5 X 45,5 - 60 X 60	
Couleur - Color	ANTHRACITE - BEIGE - BLANC - GRIS - TAUPE	
Destination - Premises - Destino	Sols intérieurs - Inside references - Los interiores	
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for inside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411: Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
	BEIGE : U3SP3E3C2 BLANC : U3SP3E3C2 GRIS : U3P3E3C2 TAUPE : U3P3E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5x45,5 : 8mm 60x60 : 10mm
Caractéristiques	Norme	Prestations déclarées
Characteristics	Norms	Requirements
Características	Norma	Prestaciones declaradas
Absorption d'eau%		
Water absorption %	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤ 3 %
Absorción % de agua		
Résistance à la flexion		Conforme - Conformado - In accordance
Flexural strength	EN ISO 10545-4	F ≥ 1100 N
Résistencia a la flexion		R ≥ 30 N/mm ²
Résistance à l'usure		Anthracite : PEI 4
Abrasion resistance (glazed)	EN ISO 10545-7	Beige - Blanc : PEI 5
Resistencia al desgaste		Gris - Taupe : PEI 4
Résistance à la rayure		
Scratch resistance	Echelle de Mohs	6
Resistencia al rayado		
Résistance au choc		
50g Steel ball shock resistance	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia al choque		
Résistance au choc thermique		
Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia al choque térmico		
Résistance au gel		
Frost resistance	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia a la helada		
Résistance chimique		
Chemical resistance	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia química		



*Parefeuille
Provence*

ESTATE

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		001GCE

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

nov-19