

Lambris cassette confort

Fiche technique - État: 01-2011

Spécification de produit		
Longueur		A 1300 mm / B 2600 mm
Largeur de profil		190 mm
Largeur effective		185 mm
Épaisseur		10 mm
Conditionnement		A 8 pcs. (= 1,976 m ²) / B 5 pcs. (= 2,470 m ²)
Emballage		Film rétractable
Tolérances	Requisition	
Marge de tolérance	(Selon 68740)	
	Longueur	+/- 2,0 mm
	Largeur	+/- 1,0 mm
	Épaisseur	+/- 0,5 mm
Densité de support MDF		≥ 700 kg / m ³
Gonflement de support MDF		≥ 20 % (apte aux pièces humides)
Surfaces	Requisition	
Feuille decorative	Résistance à la lumière conforme à DIN 438.2	Facteur 6
	Résistance à la température	100°C
Attributs physiques	Requisition	
Classification de feu	(EN 13501-1)	Dfl-s1 / B2 Inflammable normal
Émission formaldéhyde	(EN 717-1)	E1
Résistance thermique	(DIN 4108-3)	0,13 W/mK
Domaine d'application		Tous les intérieurs sec et rechauffé
Fixation		Crochet No. 2 / sous contre lattage



BHK Holz- u. Kunststoff KG · H. Kottmann · Heidfeld 5 · D-33142 Büren

Telefon: +49 (0) 29 51-60 04-0 · Telefax: +49 (0) 29 51-54 99 · Internet: www.bhk.de · E-Mail: info@bhk.de