



GRIS BRILLO

Características Técnicas <i>Technical characteristics</i>	20X20	Norma de ensayo <i>Standard</i>
Proceso de fabricación <i>Manufacturing process</i>	monococcion/ <i>single fired</i>	Baldosa ceramica prensada en seco <i>Dry- pressed wall tile</i>
Longitud y anchura <i>Length and width</i> Espesor <i>Thickness</i> Rectitud de lados <i>Strightness of the sides</i> Ortogonalidad <i>Orthogonality</i> Planitud <i>Flatness</i>	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la UNE-EN 14411 para el grupo BIII <i>Complies with the applicable requirements for each model as defined in Satandard UNE-EN 14411 for Group BIII</i>	UNE-EN-ISO 10545-2
Aborción de agua <i>Water absortion</i>	> 10%	UNE-EN-ISO 10545-3
Resistencia al cuarteo <i>crack resistance</i>	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Productos domesticos de limpieza <i>Domestic cleaning products</i> Resistencia quimica <i>Chemical resistance</i> Ácidos y bases (baja concetración) <i>Acids and bases (low concentration)</i> Ácidos y bases (alta concetración) <i>Acids and bases (high concentration)</i>	GA (Sin efectos visibles) GLA (Sin efectos visibles) GHA (Sin efectos visibles)	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas <i>Stain resistance</i>	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14