

## AMARILLO BRILLO

Características Técnicas <i>Technical characteristics</i>	20X20	Norma de ensayo <i>Standard</i>
Proceso de fabricación <i>Manufacturing process</i>	monococcion/ <i>single fired</i>	Baldosa ceramica prensada en seco <i>Dry- pressed wall tile</i>
Longitud y anchura <i>Length and width</i> Espesor <i>Thickness</i> Rectitud de lados <i>Strightness of the sides</i> Ortogonalidad <i>Orthogonality</i> Planitud <i>Flatness</i>	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la UNE-EN 14411 para el grupo BIII <i>Complies with the applicable            requirements for each model            as defined in Satandard            UNE-EN 14411 for Group            BIII</i>	UNE-EN-ISO 10545-2
Aborción de agua <i>Water absortion</i>	> 10%	UNE-EN-ISO 10545-3
Resistencia al cuarteo <i>crack resistance</i>	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia química <i>Chemical resistance</i> <b>Productos domesticos de limpieza</b> <b>Domestic cleaning products</b> <b>Ácidos y bases (baja concetración)</b> <i>Acids</i> <i>and bases (low concentration)</i> <b>Ácidos y bases (alta concetración)</b> <i>Acids</i> <i>and bases (high concentration)</i>	GA (Sin efectos visibles)  GLA (Sin efectos visibles)  GHA (Sin efectos visibles)	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas <i>Stain resistance</i>	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14