

LOGGER S3 SRC



Réf: **XLOGGER**

Maj: 02/17

DESCRIPTIF :

Chaussures de sécurité montantes outdoor tout terrain

Tige cuir pleine fleur hydrofuge nubuck

Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.

Fermeture par une large languette matelassé et soufflet enveloppant. Laçage par œillets et crochets. Doublure respirante alvéolée.

Première de propreté ergonomique ventilée.

Embout 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.

Semelle anti-perforation composite légère, souple, athermique et amagnétique

Semelage PU2D

| Référence | Pointures | Gencod |
|------------|-----------|---------------|
| XLOGGER005 | 39 | 3355140524976 |
| XLOGGER006 | 40 | 3355140525782 |
| XLOGGER007 | 41 | 3355140525997 |
| XLOGGER008 | 42 | 3355140526000 |
| XLOGGER009 | 43 | 3355140526017 |
| XLOGGER010 | 44 | 3355140526062 |
| XLOGGER011 | 45 | 3355140526109 |
| XLOGGER012 | 46 | 3355140526178 |
| XLOGGER013 | 47 | 3355140526284 |

TAILLES DISPONIBLES :

Pointures: 39 à 47

UTILISATION :

Chaussures de sécurité hautes multi-usages et tout terrain sauf hautes températures.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Nettoyer et brosser régulièrement.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale .

NORMES :

Homologation suivant la norme EN ISO 20345:2011

Résultats :

S3 :

- Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
- Absorption d'énergie du talon.
- Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
- Semelle à crampons.
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

SRC : Résistance au glissement de la semelle