

BOSTIK MSP 114 PLINTHES TOUS MATÉRIAUX

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

BOSTIK MSP114 plinthes tous matériaux est une colle haute performance de qualité professionnelle. Sa formule de type hybride polymère sans solvant** permet de coller tous types de plinthes de tous matériaux sur tous support.

*****selon la norme EN923***



DESTINATIONS

UTILISATIONS

Collage de plinthes, lambris, tasseaux et lames de plancher de tous matériaux et sur tous supports.

Ne convient pas pour poser du parquet.

MATÉRIAUX

Toutes essences de bois (contreplaqué, massif, exotique...), PVC, métal, polyuréthane, polystyrène, carrelage, verre...

SUPPORTS

Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES

- Prise immédiate en 5 secondes
- Haute résistance à l'arrachement.
- Collage ultra-puissant.
- Séchage en 6h (4 fois plus rapide qu'une colle normale)
- Peut se peindre après séchage

Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule type hybride polymère

Coloris : blanc

Résistance maximale : 12 heures après collage

Température de mise en oeuvre : de +5°C à +35°C

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

Les supports doivent être sains, propre, dépolués plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.
Poncer si vernis.

APPLICATION

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des deux surfaces à assembler
Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire
Objets très lourds : étayez si nécessaire

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone ou white spirit
Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

15 m de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm

CONSERVATION


18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, conservé dans un endroit sec entre +10°C et +30°C

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605157	Cartouche plastique 290 ml	12	3549212464325

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

