

POMPES D'ÉVACUATION POUR EAUX CHARGÉES



SPIDO
PUMP EXPERT - PRO



SPIDO
PUMP EXPERT - PRO



SPIDO
PUMP EXPERT - ECOP

	MAXINOX 700	MAXINOX 500	ECOP 105
Gencod	3325310022144	3325310022137	3325310022373
Référence	002214	002213	002237
Puissance	700 W	500 W	400 W
Marche / Arrêt	Flotteur externe	Flotteur externe	Flotteur externe
Débit maximum (m³/h)	18 m³/h	10,5 m³/h	9 m³/h
Hauteur de refoulement maximum	8 m	7 m	5,5 m
Diamètre maximum des particules	Ø 30 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Tension	230 V	230 V	220-240 V
Câble électrique	10 m	10 m	10 m
Corps de la pompe	Inox	Inox / composite	Composite
Diamètre de refoulement	M 40/49	M 33/42	F 33/42
Turbine	Composite	Composite	Composite
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	7 kg	4,9 kg	3,8 kg
Poids / Dim. emballage (L x l x h)	7,4 kg / 230 x 177 x 380 mm	5,3 kg / 200 x 186 x 345 mm	4 kg / 210 x 160 x 310 mm

LES + PRODUITS

- Flotteur à bille pour une fonction Marche/Arrêt automatisée.
- Pompe ultra performante.
- Construction robuste = corps tout en inox.

- Flotteur à bille pour une fonction Marche/Arrêt automatisée.
- Pompe ultra performante.

- Compacte.

CHECK-LIST ACCESSOIRES

Fournis	Réduction F 40/49 - M 33/42 + 1 Coude écrou tournant F 40/49 cannelé Ø 35 + 1 Coude écrou tournant F 33/42 cannelé Ø 30.	Coude écrou tournant F 33/42 cannelé Ø 30.	Coude MM 33/42 + Raccord droit F 33/42 cannelé Ø 30.
Indispensables (non fournis)	Tuyau plat Ø 30 mm réf. 005111.		-