



## Pompe immergée pour forage et puits Spid'O Classic SUBINOX 7



### Codes produits :

Référence 002307

EAN13 : 3325310023073

CUP : -

### Description brève du produit :

Pompe immergée conçue pour relever l'eau d'un forage ou d'un puits pour l'arrosage. Installation jusqu'à 17 m de profondeur.

### Description du produit :

La pompe immergée **Spid'O Subinox 7** est une solution efficace pour tous vos besoins en arrosage. Elle est idéale pour puiser l'eau en profondeur dans un puits ou une citerne avec un faible niveau sonore. Elle garantit de bonnes performances grâce à un débit important et une haute pression.

Avec un débit maximal pouvant atteindre 5,1 m<sup>3</sup>/h, une pression de 5,1 bars et une puissance de 1 000 W, la



pompe immergée **Spid'O Subinox 7** réalisera tous vos besoins sans grande difficulté.

Elle assure un fonctionnement optimal jusqu'à 17 mètres de profondeur, elle est donc idéale pour les citernes & les puits.

Son corps de pompe en acier inoxydable lui assure une grande robustesse ainsi qu'une plus grande longévité.

Elle est livrée prête au démarrage, une rehausse de 11 cm vissable est incluse pour une utilisation en puits ou citerne.

Elle est équipée de 7 turbines pour un meilleur rendement.

Les accessoires fournis sont : un mamelon polypro M26/34 – M 33/42, un filin de suspension de 20 m ainsi que la rehausse amovible.

Les accessoires indispensables au bon fonctionnement de la pompe (non fournis) sont des raccords tuyau PEHD Ø 32 mm réf : 458324 ou réf : 408320 ou des raccords pour tuyau d'arrosage Ø 25 mm intérieur réf : 290621.

Les accessoires conseillés (non fournis) sont : un coffret manque d'eau avec sonde réf : 003404 ou le boîtier d'automatisation Brio réf : 003251

Garantie 2 ans.

Attest. de conf. San.: ACS

Matière du corps de pompe: Inox

Orifice de refoulement: F 33/42

Protection manque d'eau intégrée: Non

Longueur de câble (m): 20

Puissance absorbée P1 (en Kw): 1

Débit maxi (m<sup>3</sup>/h): 5.1

Tension: 220-240 V

Durée de Garantie: 2 ans

Nombre de turbines: 7

Pression service maxi (b): 5.1

Accessoires fournis: Mamelon M26/34 + rehausse + filin

Intensité nominale (en A): 3.9

Profondeur d'installation: 17

Diamètre ext. (en mm): 98

Filin de suspension (m): 20

Avantage + produit - 1: - Pompe puissante et silencieuse

Avantage + produit - 2: - Fiabilité des matériaux

Avantage + produit - 3: - Prête au démarrage

Avantage + produit - 4: - Rehausse de 11 cm vissable pour une utilisation puits ou citerne