

ZEPHYR®



Portillon Zephyr

Descriptif :

| | |
|---------------|--|
| Matériau : | Acier galvanisé - Pour le Cadre : Tube rectangulaire 50x25mm, épaisseur 1.5mm - Pour les Piles : Tube carré 40x40mm, épaisseur 1.5mm, bouchon PVC noir |
| Revêtement : | Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns) |
| Remplissage : | Panneau soudé mailles verticales 200x55,5mm, fil Ø5mm |
| Accessoire : | Système de fermeture avec serrure à cylindre européen avec deux clés plates, gâche et poignée |

Conseils et mises en garde

Conçu pour les particuliers, le portillon est très simple à installer. Il est livré prêt à poser.

Sens d'ouverture : disponible qu'en poussant droit uniquement.

Le portillon ZEPHYR® se pose exclusivement par scellement au sol :

- Creusez deux trous de Ø 30cm sur 45cm
- Disposez quelques cailloux au fond du trou pour faciliter le drainage
- Installez les piles dessus
- Remplissez avec du béton un peu sec (1 volume de ciment, 2,5 de sable, 3,5 de gravier et ½ d'eau)
- Tassez bien, réglez au niveau et maintenez le tout verticalement et horizontalement à l'aide d'étais.

Dimensions

| Hauteur (m) | Passage (m) | Longueur pile (m) | Poids (kg) |
|-------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.02 | 1.00 | 1.40 | 16,04 |
| 1.22 | | 1.60 | 17,86 |
| 1.42 | | 1.80 | 19,90 |

2 couleurs disponibles

