



Plaque de plâtre à 2 bords amincis et à haute résistance mécanique pour tous types d'ouvrages. Habito® a été récompensé par 5 prix dont : - Lauréat Or de la Catégorie Aménagement Intérieur, dans le cadre du Concours de l'Innovation organisé par le Mondial du Bâtiment, - Prix de « l'Innovation Produits » aux Trophées du Négoce 2017 dans la catégorie « Rénovation », - Médaille d'Or Challenge Innovation au Séminaire LCA-FFB en novembre 2016.

LES + PRODUITS

- + Résiste à tous les coups du quotidien : 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaing creux
- + Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien :
 - + - Jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois
 - + - Jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort (avec cheville à expansion)
- + Facile à identifier : couleur grise avec logo imprimé Habito® sur la face visible et couleur grise au dos

DESCRIPTION

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|---------|
| Teinte ou couleur parement | Gris + logos | Epaisseur réelle | 12,5 mm |
| Poids au m2 | 12 kg | Largeur | 1200 mm |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 13 mm | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------|
| Type de bord | BA |
| Aspect | Lisse |
| Type de bord Placo | BA |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Dureté superficielle | THD |
| Type de parement | Carton |
| Pare vapeur | Non |
| Type de plaque | A |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------|----------------|
| Perméance | 1 |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
| Résistance thermique | 0,04 m2.K/W |

RÉFÉRENCES

| | |
|----------------------|-----------------|
| Marque (CE, aut...) | NF |
| N° DTU | 25.41 |
| N° DoP | Habito_12.5_002 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Produits de finition associés | Enduit, bande |
| Mode de pose | A visser |
| Traitement des joints | avec bande papier |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen | Longueur |
|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------|
| Habito® 13 120/250 | 3496250341111 | Palette de 36 Plaque(s) | 36,2 kg | 2500 mm |
| Habito® 13 120/270 | 3496250341135 | Palette de 36 Plaque(s) | 39 kg | 2700 mm |
| Habito® 13 120/260 | 3496250341159 | Palette de 36 Plaque(s) | 37,6 kg | 2600 mm |