



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉGYPLAC STANDARD - BA13 ET BA15

Description

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond sans exigences particulières.

PRÉGYPLAC Std BA13 ou BA15 sont composées d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseurs : 12.5 et 15 mm
- Largeurs : 60 (BA13 uniquement) et 120 cm
- Bords : amincis (BA)

+ produit

- Un grand nombre de systèmes simples et efficaces pour tous les ouvrages horizontaux et verticaux classiques
- Existe en largeur 60 cm (en BA13) pour une manipulation plus facile

Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m ²)
PRÉGYPLAC std - BA13	12.50	120	200	9
PRÉGYPLAC std - BA13 - 600		60	250	
PRÉGYPLAC std - BA15	15	120		11

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Couleur de parement : crème

Application

- Principalement destinée à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons
- Plus généralement, tout ouvrage vertical ou horizontal, plan ou rampant, sans exigences particulières

Conseil Pro

0 825 000 013

Service 0.09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com