

FLG 190A-GREEN

Pour de longues distances



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FLG 190A-GREEN
			RÉF. 292198
Plage d'auto-calage	± 3°	· Auto-nivellement très rapide · Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, se règle avec une molette · Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'autonivellement · Vitesse de rotation réglable · Point d'equerrage permanent · Batterie rechargeable avec chargeur intelligent · Support de sol / mural avec sa molette de réglage	· Cellule de réception FR-DIST 30 avec support de cellule · Pack accu NiMH · Chargeur · Sacoche rembourrée
Précision	± 1,5 mm / 10 m		
Portée sans cellule Ø	40 m*		
Portée avec cellule Ø	600 m		
Vitesse de rotation (trs/mn)	200, 400, 600		
Alimentation	NiMH		
Autonomie	10 h		
Étanchéité	IP 54		
Diode / classe du laser	635 nm / 2		
Plage de température	-10°C à +45°C		
Poids (instrument avec batterie)	1,5 kg		
* en fonction des conditions lumineuses			
			FOURNITURE FLG 190A-GREEN
			RÉF. 292195
			· Cellule de réception FR 45 avec support de cellule · Pack accu NiMH · Chargeur · Sacoche rembourrée