



## XC 30 L

(Ref. 20405030)

Aspiration d'eau, poussières et poussières de bois  
**Usage intensif spécifique**

Norme : EN 60335-2-69, Classe L

Garantie :  

### Informations produits :

Aspiration eau et poussières fines ou colmatantes sans sac

Système de décolmatage automatique, le filtre est décolmaté automatiquement par impulsion d'air, avec cycles de 0,2 sec. toutes les 15 sec., sans interruption d'aspiration

Système de décolmatage déconnectable

Équipé d'une prise électrique pour démarrage synchronisé par outil électro-portatif 100 à 2400 W

Filtre principal en PTFE : faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable

Pré-équipé pour adaptateurs support Boxx de rangement, Sortimo ou Systainer (en option)

Support accessoires

Support câble d'alimentation

Flexible armé anti-écrasement

Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites) avec cuve équipée de 2 roues +2 roulettes métalliques pivotantes avec frein

Démarrage du moteur en douceur avec un variateur de vitesse électronique

Sécurité surfauffe moteur à coupure automatique

Câble d'alimentation en néoprène H05 RR-F 3G 1,5 longueur 7,5 m

Antistatique

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 52.00

Largeur (cm) : 38.50

Longueur (cm) : 56.50

Poids net (Kg) : 14.50

Puissance (W) 1400

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Polypropylène

Capacité de cuve (l) 19.5

Dépression (Kpa) 25

Débit (l/min) 4500

Niveau sonore (dBA) 60

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 36

Décolmatage automatique

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche PTFE Classe M

Prise synchro Oui

Longueur de câble (m) 7,5

Volume de cuve (L) 30

**Accessoires livrés de série :**

- tube inox coudé 400 mm
- tubes inox droits 3 x 350 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 3 m
- suceur à eau et poussières 300 mm
- suceur plat 200 mm
- filtre principal plat PTFE Classe M
- adaptateur pour outil électroportatif