

Circée



Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Huisserie de 72 ou 90 mm	X	X	X	X	X	X
Porte seule pour coulissant	X	X	X	X		
Porte seule à rive droite pour rénovations	X	X	X	X		

Définition du dormant

- **Huisserie en Epicéa 1^{er} choix :**
 - › **de 72 mm** de section 71 x 45 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
 - › **de 90 mm** de section 92 x 45 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.

Définition de l'ouvrant

- Conception menuisée avec assemblage des battants et des traverses réalisé par tourillons.
- Panneaux en Epicéa lamellé collé d'une épaisseur de 18 mm réalisés avec un profil double plates-bandes.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39,5 mm en Epicéa 1^{er} choix.
- Disponible en 2 vantaux (largeur 146 et 166 cm).
- Serrure polyvalente permettant la fermeture par clé ou à condamnation.



Revêtement

100 % Epicéa 1^{er} choix

Ferrage

Fiches à broches zinguées
Diam 13 - Longueur 82 mm



Finitions

- De base Brut.
- En option : vernis Incolore.



Options

- Joint de frappe Beige posé en périphérie de l'huisserie.
- Serrure 1 point à barillet.
- Pack couvre-joint.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.

Système coulissant

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte de 15 x 8 mm.
- **Défonçage poignée au choix :**
 - › sans défonçage,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 40,7 mm) avec coquille non fournie (système en applique uniquement),
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt avec serrure.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide, Apply ou Rolling) et galandage (Eclisse).**
- Encadrement pour système Scigno disponible dans le décor coordonné à la porte.



Emballage

- Emballage individuel sous film rétractable avec ou sans cornières carton sur les montants selon les modèles.

