

# LOCTITE SG-3 PERFECT PEN

## • Formule GEL UNIVERSAL

Nomenclature douanière 350610000000L  
PAYS DE FABRICATION : IRLANDE

### DEFINITION

**Loctite SG3 Perfect Pen** est un nouveau format de colle cyanoacrylate. Loctite SG-3 Perfect Pen permet une utilisation de la colle cyanoacrylate aussi facile que l'écriture. Ce format stylo permet un débit contrôlé et régulier, pour utiliser la juste quantité de colle cyanoacrylate sans se coller les doigts. Son ergonomie offre un confort exceptionnel d'utilisation, le support reste propre. Sa nouvelle formule gel à prise progressive est repositionnable pendant environ 20 secondes (jusqu'à 20 sec en fonction du support), ne coule pas et offre un collage précis.

### DESTINATIONS

Pour les petits collages ponctuels et les petites réparations de la plupart des matériaux  
Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux (matériaux absorbants).

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains, etc.
- Métaux : crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.  
Pour des collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser **Loctite SG-3 SPECIAL PLASTIQUES**. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser **Loctite SG-3 DETACH'GLUE**. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser **Loctite SG-3 SPECIAL VERRE**.

### MISE EN OEUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser l'ensemble bouchon/embout jusqu'au blocage naturel. Ne pas forcer.
- Appliquer quelques gouttes de colle à l'aide des boutons poussoirs bleus sur une seule des deux surfaces à coller
- Assembler les surfaces
- Repositionner votre collage si nécessaire
- Une fois le collage ajusté, presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans son emballage dans un endroit frais et sec.

### BENEFICES CONSOMMATEURS

**Aussi facile qu'écrire.** Format stylo pour un débit contrôlé et régulier et pour un confort exceptionnel d'utilisation. Embout fin pour des collages précis, boutons presseurs pour un collage goutte à goutte

Collage ré-ajustable pendant environ 20 secondes (jusqu'à 20 sec en fonction du support)

Gel : Ne coule pas, permet un collage précis

Comble les irrégularités de surface jusqu'à 0.25mm

Flacon sécurité antichoc

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes

Conserver hors de la portée des enfants

**Nettoyage** : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant **Loctite SG 3 DETACH'GLUE**

**Conservation** : dans un endroit sec et frais

Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

**HENKEL France**  
**SERVICE TECHNIQUE**  
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
 Tél : 09 69 32 09 301 appel non surtaxé

**EXISTE EN :****DESCRIPTIF UC**

| Libellé HENKEL                         | Code EAN de l'UC | Dim UC LxIxH (en mm) | Poids net UC (en kg) | Poids brut UC (en kg) |
|----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Loctite SG3<br>Perfect Penx12<br>F/BNL | 5410091323455    | 98 x 23 x 165        | 0.003                | 0.037                 |

**DESCRIPTIF UL**

| PCB      | Carton 12            |
|----------|----------------------|
| Code IDH | <b>2058224</b>       |
| EAN UL   | <b>5412530853301</b> |

**PALETTISATION**

| PCB                        | Carton 12     |
|----------------------------|---------------|
| Dim. Carton (m)<br>LxIxH   | 281x110x181   |
| Poids net carton (en kg)   | 0.036         |
| Poids brut carton (en kg)  | 0.549         |
| Nombre couches             | 5             |
| UL par couche              | 28            |
| Total UL/palette           | 140           |
| Total UC/palette           | 1680          |
| Dim. Palette (m)<br>LxIxH  | 1200x800x1050 |
| Poids brut palette (en kg) | 101.902       |
| Poids net palette (en kg)  | 5.040         |