

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - embrochable

R9ERC263

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                                         | Resi9                                |
| Nom du produit                                | Resi9 XE ID                          |
| Type de produit ou équipement                 | Disjoncteur différentiel (RCCB)      |
| Description des pôles                         | 2P                                   |
| Position neutre                               | Gauche                               |
| [In] courant nominal                          | 63 A à 30 °C conforme à EN/IEC 61008 |
| Type de réseau                                | CA                                   |
| Sensibilité du différentiel                   | 30 mA se conformer à EN/IEC 61008    |
| Temporisation protection différentielle       | Instantané                           |
| Classe de protection différentielle           | Type AC                              |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture       | Im 500 A se conformer à EN/IEC 61008 |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 3 kA                             |
| Labels qualité                                | NF                                   |

### Complémentaires

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Fréquence du réseau                        | 50 Hz             |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 230 V CA 50 Hz    |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 440 V             |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV              |
| Coupure pleinement apparente               | Oui               |
| Courant de pointe                          | 250 A             |
| Type de commande                           | Par maneton       |
| Signalisation locale                       | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation                        | Encliquetable     |
| Support de montage                         | Rail DIN          |
| Pas de 9 mm                                | 4                 |
| Hauteur                                    | 83 mm             |
| Largeur                                    | 36 mm             |
| Profondeur                                 | 87 mm             |
| Profondeur d'encastrement                  | 43,5 mm           |
| Couleur                                    | Blanc (RAL 9003)  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie mécanique        | 2000 cycle                                                                |
| Durée de vie électrique       | 2000 cycle                                                                |
| Mode de raccordement          | Kit enfichable (haut)<br>Borne du type à cage (haut) - <= 35 mm² - rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm pour haut connexion                                                 |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m haut                                                              |

## Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Normes                                         | EN/IEC 61008                                        |
| Certifications du produit                      | CE                                                  |
| Degré de protection IP                         | IP20                                                |
| Degré de pollution                             | 2                                                   |
| Compatibilité électromagnétique                | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à CEI 61008 |
| Tropicalisation                                | 2 se conformer à CEI 60068-1                        |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                                        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...40 °C                                         |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...80 °C                                         |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,200 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,200 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,300 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 195,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S03        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 7,444 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 288        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 45,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 77,716 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale              |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 51                                                |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

### Use Better

| Matières et Substances            |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                       |
| Emballage sans plastique          | Non                                       |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme aux dérogations                  |
| Numéro SCIP                       | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab      |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>         |
| Statut sur la présence d'halogène | Product contains halogen above thresholds |

### Use Longer

| Prolongation de vie |     |
|---------------------|-----|
| Réparation          | Non |

### Use Again

| Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE             |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical illustration

Product Installation

---

