



PERÇAGE,
SCIAGE,
VISSAGE

DIAGER®



Cobalt 5%

COFF. HSS COBALT 5% 25PCS

Référence : 707D

- Résistance élevée à l'échauffement

L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échauffement et augmente la durée de vie. Perçage de l'inox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1200N/mm²).

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.
- Angle de pointe 135°.
- DIN 338.
- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
- Hélice de type N.
- Tolérance du diamètre h8.


AVANTAGES

- Précision au démarrage.
- La teneur en cobalt augmente la dureté du foret et la résistance aux températures élevées.
- Perçage de l'inox.


COMPOSITION COFFRET

HSS Cobalt 5% Ø1-13mm / 0,5mm

MATÉRIAUX



FORTE
GRAPHITE
LAMINAIRE



FORTE
GRAPHITE
SPÉROÏDALE



ACIERS
ALLIÉS



NIROSTA
STAINLESS
INOX

INOX



ACIERS
NON
ALLIÉS



ANGLE



TYP
N

HSS-E
5 % Co

