

Ref.  
750

# Standard

## Foret HSS laminé Standard

Pack 2, 5 ou 10 forets HSS laminés pour un usage général bâtiment



### • ELASTICITÉ DU FORET

#### Description

- Foret laminé en acier rapide.
- Angle de pointe 118°.
- DIN 338.
- Affûtage standard.
- Hélice type N.
- Tolérance du diamètre h8.

#### Avantages

- Le process de laminage confère au foret une certaine élasticité réduisant les risques de casse.

#### Applications

- Perçage des aciers non-alliés et alliés jusqu'à 900nm<sup>2</sup>, la fonte, le PVC.



Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite laminaire, Fonte graphite sphéroïdale

Attachement



Cylindrique

Angle



Affûtage



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>					
2	24	49	750D02	3336600010017	1
2.5	30	57	750D02.5	3336600010024	1
3	33	61	750D03	3336600010031	1
3.2	36	65	750D03.2	3336600010048	1
3.5	39	70	750D03.5	3336600010055	1
4	43	75	750D04	3336600010062	1
4.2	43	75	750D04.2	3336600010079	1
4.5	47	80	750D04.5	3336600010086	1
5	52	86	750D05	3336600010093	1
5.2	52	86	750D05.2	3336600010109	1
5.5	57	93	750D05.5	3336600010116	1
6	57	93	750D06	3336600010123	1
6.5	63	101	750D06.5	3336600010130	1
7	69	109	750D07	3336600010147	1
7.5	69	109	750D07.5	3336600010154	1
8	75	117	750D08	3336600010161	1
8.5	75	117	750D08.5	3336600010178	1
9	81	125	750D09	3336600010185	1
9.5	81	125	750D09.5	3336600010192	1
10	87	133	750D10	3336600010208	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 5 pièces</b>					
11	94	142	750D11	3336600010222	1
12	101	151	750D12	3336600010246	1
13	101	151	750D13	3336600010260	1
<b>Quadropack de 2 pièces</b>					
14	108	160	750D14	3336600010284	1
15	114	169	750D15	3336600010307	1
16	120	178	750D16	3336600010321	1
18	130	191	750D18	3336600010369	1
20	140	205	750D20	3336600010406	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 138-139

