

PERÇAGE,  
SCIAGE,  
VISSAGE

**DIAGER®**

# Multicouches G3

**HSS-G 3**

PACK 2 ; 5 OU 10 FORETS TIALN G3  
Référence : 703

- **Vitesse de coupe élevée**

Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1100N/mm<sup>2</sup>), la fonte, l'aluminium.

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS.
- Revêtement multicouches TiAlN.
- Angle de pointe à 135°.
- DIN 338.
- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
- Hélice de type S.
- Tolérance du diamètre h8.

### AVANTAGES

- Précision d'amorçage au démarrage.
- Le revêtement multicouches réduit l'échauffement, augmente la durée de vie et la vitesse de coupe.
- L'hélice type S facilite l'évacuation des copeaux.

## MATÉRIAUX



FORTE  
GRAPHITE  
LAMINAIRE



FORTE  
GRAPHITE  
SPÉROÏDALE



ACIERS  
ALLIÉS



ACIERS  
NON  
ALLIÉS



QUADROPACK INCOLORE



ANGLE



TYP  
S

