



Isolant en fibres de bois flexible pour l'isolation par l'intérieur: l'isolation Flex la plus performante de la gamme Isonat et certifiée du marché

ISONAT FLEX 55

Isonat Flex 55 est un panneau flexible composé de fibres de bois de Douglas certifié PEFC*. Cette matière première est prélevée au cœur des forêts locales et fournie par les scieries voisines, dans un rayon d'environ 60 km autour du site de production. Issue de l'amélioration constante de notre process de fabrication, la gamme Isonat Flex 55 offre une manipulation facilitée du panneau grâce à son voile de confort unique, ainsi qu'une forte réduction des poussières émises à la découpe et à la pose. Nos produits sont conçus pour une mise en œuvre optimale.

Bénéfices

- Affaiblissement acoustique mesuré dans un laboratoire accrédité
- Le seul isolant biosourcé revêtu d'un voile pour un meilleur confort de pose
- Excellente tenue mécanique
- Disposant d'extensions de PV feu et de rapports d'essais acoustiques, associés à des plaques Placo®, peut être mis en œuvre en logements collectifs

Solutions

Isolation thermo-acoustique sous rampant, en cloison, et en mur

Description

Conductivité Thermique	0,036 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T2
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Perméabilité à la vapeur (MU)	3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Certificat Acermi	15/217/984
Numéro de la DoP	0008-01

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
12085	100,00	2,75	0,58	1,22	6,00	48	8,00	33,97	A
12084	100,00	2,75	0,6	1,22	6,00	48	8,00	35,14	A
12087	120,00	3,3	0,58	1,22	5,00	40	8,00	28,30	A
12086	120,00	3,3	0,6	1,22	5,00	40	8,00	29,28	A
12090	145,00	4	0,58	1,22	4,00	32	8,00	22,64	A
12089	145,00	4	0,6	1,22	4,00	32	8,00	23,42	A
12092	160,00	4,4	0,58	1,22	4,00	32	8,00	22,64	A
12091	160,00	4,4	0,6	1,22	4,00	32	8,00	23,42	A
12093	180,00	5	0,58	1,22	3,00	24	8,00	16,98	A
12095	200,00	5,55	0,58	1,22	3,00	24	8,00	16,98	A
12094	200,00	5,55	0,6	1,22	3,00	24	8,00	17,57	A
12079	40,00	1,1	0,58	1,22	15,00	120	8,00	84,91	A
12078	40,00	1,1	0,6	1,22	15,00	120	8,00	87,84	A
12081	60,00	1,65	0,58	1,22	10,00	80	8,00	56,61	A
12080	60,00	1,65	0,6	1,22	10,00	80	8,00	58,56	B
12083	80,00	2,2	0,58	1,22	7,00	56	8,00	39,63	A
12082	80,00	2,2	0,6	1,22	7,00	56	8,00	40,99	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois

Info-tri du produit

