



La clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds

SUSPENTE INTÉGRA 2

Suspente en composite constituée : › d'une tige renforcée sur laquelle est embroché l'isolant › d'une coupelle permettant le maintien de l'isolant › d'une clé qui garantit la continuité de l'étanchéité à l'air et permet de fixer l'ossature métallique.; Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

Bénéfices

PERFORMANCE CHANTIER

- Réduction des ponts thermiques
- Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un "clip" sonore

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

- 4 tailles de suspentes pour s'adapter à toutes les épaisseurs d'isolants
- Facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane
- Clipsage aisément des fourrures

AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE TECHNIQUE ENTRE LA MEMBRANE ET LE PAREMENT POUR LE PASSAGE DES RÉSEAUX

Solutions

Laine à souffler sur plancher
Plafond sous plancher bas bois
Isolation sous chevrons en une couche
Isolation entre et sous chevrons
Laine à souffler sur plafond existant
Laine à dérouler avant pose du plafond
Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
85601				0,16		50			A
84937				0,2		50			A
85600				0,24		50			A
68319				0,28		50			A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Info-tri du produit

