



La solution d'isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Perle

SHEDISOL PERLE

Panneau en laine de verre rigide revêtu d'un pare-vapeur et d'un revêtement kraft aluminium gaufré laqué sur une face, renforcé de 2 voiles de verre et rebordé sur 2 côtés



Bénéfices

UN PRODUIT APPROUVÉ

- Excellent rapport rendu esthétique/prix
- Pose traditionnelle conforme aux DTU : isolation thermique entre panneaux ou toiture chaude et isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Panneaux grands formats, rigides et légers

UNE MAINTENANCE FACILITÉE

- Esthétisme durable (faible encrassement)
- Entretien facile (à l'aide d'une éponge mouillée)

Solutions

Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés

Shedisol

Isolation thermique renforcé entre pannes

Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	B-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré

Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	7,0 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	03/018/212
Numéro de la DoP	0001-35

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
76309	50,00	1,4	1	1,31	8,00	48	6,00	62,88	A
76310	50,00	1,4	1	1,37	8,00	48	6,00	65,76	A
76311	50,00	1,4	1	1,5	8,00	48	6,00	72,00	A
76312	50,00	1,4	1	1,985	8,00	48	6,00	95,28	A
77515	80,00	2,25	1	1,31	5,00	30	6,00	39,30	A
90253	80,00	2,25	1	1,37	5,00	30	6,00	41,10	A
76585	80,00	2,25	1	1,5	5,00	30	6,00	45,00	A
76586	80,00	2,25	1	1,985	5,00	30	6,00	59,55	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Info-tri du produit

