

Cloisolène LV

Le panneau en laine de verre pour les cloisons modulaires



CLOISONS



Panneau en laine de verre revêtu d'un voile confort sur une face.

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 02/018/058
- DOP 0001-29

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,040	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4,0	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T2	

Solutions

- Cloisons modulaires

Avantages

- Performances acoustiques
- Réaction au feu répondant aux exigences réglementaires de la sécurité incendie dans les bâtiments tertiaires, ERP et IGH
- Dimensions adaptées à la plupart des modèles de cloison

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/pal	m ² /pnx	m ² /pal	Disponibilité
73458	55	1,35	0,6	1,2	384	0,72	276,48	B
81922	45	1,1	0,6	1,2	448	0,72	322,56	A

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage interdit