



Le rouleau tout confort pour la maison ossature bois !

## ISOMOB 32R

Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort quadrillé 100 x 100 mm sur une face



### Bénéfices

#### LARGEUR SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE POUR LES ENTRAXES DE 575 MM DES MURS À OSSATURES BOIS

- S'intègre sans découpe entre les bois d'ossature
- Rigidité et souplesse pour un calage facile et un maintien durable entre les montants
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le voile confort

#### PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- Le choix de la meilleure performance thermique en murs à ossature bois avec une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties

### Solutions

Optima Murs MOB

#### Description

Conductivité Thermique	0,032 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	05/018/384
Numéro de la DoP	0001-12

## Références & Conditionnements

Code article	Épaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
67298	120,00	3,75	0,575	3	2,00	60	30,00	103,50	B
67318	145,00	4,5	0,575	2,7	2,00	48	24,00	74,52	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

