



ADHÉSIF PP

100 mm x 50 m



DOMAINES D'APPLICATION ;

Ce ruban adhésif polypropylène métallisé est utilisé dans les raccords et le montage d'isolants souples multicouches dans le bâtiment en tant que pare vapeur.

- Bon pouvoir adhésif immédiat
- Masse adhésive sans solvant
- Masse transparente en standard et blanche sur demande
- Tack important
- Très bonne tenue au vieillissement
- Très bonne tenue aux U.V.

CARACTÉRISTIQUES :

FACTEURS	RÉSULTATS
Masse adhésive	ACRYLIQUE
Type de support	Polypropylène bi-orienté
Couleur du support	Aluminium métallisé
Épaisseur totale	32 μ
Pouvoir adhésif sur acier (gr/Cm)	240
Charge de la rupture	4.5N/Cm
Allongement à la rupture	140%
Tenue en température	80°C

RECOMMANDATIONS :

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température > 18°C ainsi que 50% d'humidité relative sont recommandées.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 24 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Rouleaux de : 50 m x 100 mm
18 rouleaux par carton



ATI ISOLATION

146, Avenue du Bicentenaire
01120 DAGNEUX - France
Tél. : 00 33 (0)4 78 80 51 89
Fax : 00 33 (0) 04 78 80 94 39
info@ati-isol.com - www.ati-isol.com