



ADHÉSIF ATI FIX PRO 25 m x 100 mm



SPÉCIFICATIONS :

Test	Valeur	Unité	Normes
Épaisseur	240 ^(*)	µm	AFERA 5006
Pouvoir adhésif sur acier	≥ 10	N/cm	AFERA 5001
Pouvoir adhésif sur membrane ⁽¹⁾	> 25	N/50mm	NF EN12316-2
Résistance au cisaillement sur membrane ⁽¹⁾	> 90	N/50mm	NF EN 12317-2

(*) Valeur standard

(1) Produit conforme à l'avis CSTB GS20 (système d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment) - Tests exécutés sur des films de membranes du marché

Stocker le produit 20 ± 5°C et 50 ± 15% HR dans son emballage d'origine - A utiliser dans les 6 mois après livraison du produit

APPLICATIONS :

- Spécialement adapté pour les jonctions de l'ATI PRO
- Adhésif de raccordement et d'étanchéité pour tous types de zones : rectilignes, courbes, zones avec reliefs
- Assure l'étanchéité et la jonction entre les membranes pare-pluie et écrans de sous toiture
- Usage extérieur

AVANTAGES :

- Très forte adhésivité sur les panneaux de particules, les films pare-vapeur et pare-pluie
- Adhésivité immédiate importante
- Haute résistance au cisaillement
- Résistance aux U.V. : 2 ans en conditions extérieures
- Très bonne résistance au vieillissement
- Très bonne résistance à l'humidité
- Produit souple et conformable
- Se déchire parfaitement à la main
- Température de mise en oeuvre : à partir de -10°C
- Tenue en température : de -40°C à +70°C

**Rouleaux de : 25 m x 100 mm
6 rouleaux par carton**



ATI ISOLATION

146, Avenue du Bicentenaire
01120 DAGNEUX - France

Tél. : 00 33 (0)4 78 80 51 89

Fax : 00 33 (0) 04 78 80 94 39

info@ati-isol.com - www.ati-isol.com