

PLH 32 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,8 J et une puissance de 900 W
- La forme compacte en L et sa légèreté font de ce perfo-burineur un choix excellent pour les multi applications
- Mallette de transport ABS
- Système anti-vibrations AVS et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Système de fixation FIXTEC™ pour changement rapide des accessoires ou du mandrin sans perte de puissance ou d'efficacité
- Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum de stabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret
- Idéal pour le burinage léger, le perçage avec des forets SDS-Plus, les trépan. Possibilité de percer dans le bois et l'acier grâce au mandrin autoserrant
- Câble 4 m



| PLH 32 XE | |
|--|--------------------------------|
| Puissance absorbée (W) | 900 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 3.8 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4500 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 800 |
| Capacité béton (mm) | 32 |
| Capacité acier (mm) | 16 |
| Capacité bois (mm) | 40 |
| Réception | SDS-Plus + Emmanchement réduit |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 22 |
| Vibration de burinage (m/s ²) | 20 |
| FIXTEC™ | Oui |
| Poids (kg) | 3.6 |
| Emballage | Coffret |
| Réf | 4933400069 |
| Code EAN | 4002395233342 |

PLH 28 | PERFORATEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main
- Taux de vibration de 10,6 m/s² grâce à la poignée antivibration
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC™ et un mandrin autoserrant
- Câble 4 m



| | PLH 28 E | PLH 28 XE |
|--|---------------|--------------------------------|
| Puissance absorbée (W) | 800 | 800 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 4.1 | 4.1 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 1000 | 0 - 1000 |
| Capacité béton (mm) | 28 | 28 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 |
| Capacité bois (mm) | 40 | 40 |
| Réception | SDS-Plus | SDS-Plus + Emmanchement réduit |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 10.6 | 10.6 |
| Vibration de burinage (m/s ²) | 6.8 | 6.8 |
| FIXTEC™ | Non | Oui |
| Poids (kg) | 3.4 | 3.6 |
| Emballage | Coffret | Coffret |
| Réf | 4933446790 | 4933446800 |
| Code EAN | 4002395005482 | 4002395005499 |

PH 30 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30 MM

- Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W
- Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes
- Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip
- Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique
- Disjoncteur thermique de protection contre les surcharges
- 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante
- Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide des accessoires et du mandrin
- 4 m de câble



| PH 30 POWER X | |
|--|--------------------------------|
| Puissance absorbée (W) | 1030 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 3.6 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 3800 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 850 |
| Capacité béton (mm) | 30 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité bois (mm) | 40 |
| Réception | SDS-Plus + Emmanchement réduit |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 22 |
| Vibration de burinage (m/s ²) | 14 |
| FIXTEC™ | Oui |
| Poids (kg) | 2.9 |
| Emballage | Coffret |
| Réf | 4933396420 |
| Code EAN | 4002395234967 |

PH 28 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente
- 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue
- Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges
- Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du porte-outil
- Poignées SoftGrip antivibration pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Version X disponible avec un changement du mandrin SDS-Plus au mandrin autoserrant rapide et sans outil
- Câble de 4 m



| | PH 28 | PH 28 X |
|--|---------------|--------------------------------|
| Puissance absorbée (W) | 820 | 820 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 3.4 | 3.4 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 900 | 0 - 900 |
| Capacité béton (mm) | 28 | 28 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 |
| Capacité bois (mm) | 30 | 30 |
| Réception | SDS-Plus | SDS-Plus + Emmanchement réduit |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 22 | 22 |
| Vibration de burinage (m/s ²) | 16 | 16 |
| FIXTEC™ | Non | Oui |
| Poids (kg) | 2.7 | 2.9 |
| Emballage | Coffret | Coffret |
| Réf | 4933396396 | 4933396392 |
| Code EAN | 4002395234936 | 4002395234943 |

PH 26 T


PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC™ à changement rapide
- Câble 4m



| | PH 26 T | PH 26 TX |
|--|---------------|---------------|
| Puissance absorbée (W) | 800 | 800 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 2.4 | 2.4 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Capacité béton (mm) | 26 | 26 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 |
| Capacité bois (mm) | 30 | 30 |
| Réception | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 13.6 | 13.6 |
| Vibration de burinage (m/s ²) | 11.9 | 11.9 |
| FIXTEC™ | Non | Oui |
| Poids (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Emballage | Coffret | Coffret |
| Réf | 4933464580 | 4933464579 |
| Code EAN | 4058546225254 | 4058546225247 |

| DUST TRAP SDS PLUS | |
|--------------------|------------|
| Réf | 4932464916 |



PFH 26 T | PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 2 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4m



| PFH 26 T | |
|--|---------------|
| Puissance absorbée (W) | 800 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 2.4 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4500 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 1500 |
| Capacité béton (mm) | 26 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité bois (mm) | 30 |
| Réception | SDS-Plus |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 13.6 |
| FIXTEC™ | Non |
| Poids (kg) | 2.4 |
| Emballage | Coffret |
| Réf | 4933464581 |
| Code EAN | 4058546225261 |

PFH 26 | PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM

- Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min
- Niveau de vibration de 13,5 m/s² dans le béton
- Technologie brevetée pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4 m



| PFH 26 | |
|--|---------------|
| Puissance absorbée (W) | 725 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 2.4 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4500 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 1250 |
| Capacité béton (mm) | 26 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité bois (mm) | 30 |
| Réception | SDS-Plus |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 13.5 |
| FIXTEC™ | Non |
| Poids (kg) | 2.4 |
| Emballage | Coffret |
| Réf | 4933428230 |
| Code EAN | 4002395239832 |