

PLATRE DE PARIS

- Prise rapide
- Tous travaux de maçonnerie intérieure

DONNEES TECHNIQUES

- Taux de gâchage : 70%
- Temps d'application : 20 minutes
- Temps de séchage : 35 minutes
- Température d'utilisation : Entre +5°C et + 30°C.

DESCRIPTION

Plâtre pour tous types de travaux de maçonnerie intérieure : montage de briques creuses, de petits scellements et rebouchage de fissures.

DOMAINE D'APPLICATION

MURS INTERIEURS

Sur supports en plâtre, béton cellulaire, brique et bloc de béton aggloméré.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de laitance...
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

PREPARATION ET APPLICATION DU PRODUIT

- Dans une auge propre, verser l'eau claire.
- Ajouter la poudre dans 3,5 litres d'eau pour le sac de 5KG. La gâchée ne pourra plus être modifiée.
- Laisser reposer 1 à 2 minutes puis malaxer pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux et appliquer.

Application du produit à la convenance des travaux à réaliser.

FINITION

- Pour les travaux de finition : attendre le séchage complet.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 5Kg.

Conservation 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.

