

ENDUIT DE BOUCHAGE

- Rebouchage facile : une passe
- Sans retrait
- Tous travaux de maçonnerie intérieure

DONNEES TECHNIQUES

- Consommation : 1 kg/m² par mm d'épaisseur
- Taux de gâchage : 60%
- Temps d'application : 1h30
- Temps de séchage définitif : 48 à 72h
- Température d'utilisation : Entre +5°c et + 30°c.

DESCRIPTION

Enduit pour le comblement de fissures et pour le rebouchage de trous.
Convient également aux petits scellements et compatible avec tous types de peinture.

DOMAINE D'APPLICATION

MURS INTERIEURS

Sur tous supports en plâtre : carreaux, plaques et enduits. Et compatible sur enduits de ciment.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de laitance...
- Sur support ancien, éliminer les traces de graisse et de peinture.
- Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, nettoyer et dépoussiérer soigneusement.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Les supports devront être humide mais non ruisselants, ni gelés.

PREPARATION DU PRODUIT

- Dans une auge propre, verser l'eau claire.
- Ajouter la poudre dans 3 litres d'eau pour le sac de 5KG. La gâchée ne pourra plus être modifiée.
- Homogénéiser avec une truelle.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et appliquer.

APPLICATION DU PRODUIT

- Veiller à bien faire pénétrer l'enduit dans la fissure.
- Lisser dans le sens de la fissure avec une spatule.

FINITION

-Pour les travaux de finition : attendre le séchage complet.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 5Kg.

Conservation 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.