

ENDUIT DE LISSAGE

- Lissage facile
- Haut pouvoir couvrant

DONNEES TECHNIQUES

- Consommation : 300 à 350 g/m² par mm d'épaisseur
- Taux de gâchage : 46%
- Temps d'application : 2 à 3h
- Temps de séchage : 3 à 5h
- Température d'utilisation : Entre +5°C et + 30°C.

DESCRIPTION

Enduit pour le lissage facile des surfaces murales en intérieur.
Compatible avec tous les types de peinture.

DOMAINE D'APPLICATION

MURS INTERIEURS

Sur tous supports en plâtre : carreaux, plaques et enduits. Et compatible sur enduits de ciment.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de laitance...
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

PREPARATION DU PRODUIT

- Dans une auge propre, verser l'eau claire.
- Ajouter la poudre dans 2,3 litres d'eau pour le sac de 5KG. La gâchée ne pourra plus être modifiée.
- Laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer pour obtenir une pâte homogène, sans grumeaux.
- Laisser reposer 5 minutes une nouvelle fois et appliquer.

APPLICATION DU PRODUIT

Sur plaques de plâtre :

- Beurrer les amincis entre les plaques.
- Placer la face meulée de la bande sur l'enduit.
- Serrer la bande sans trop appuyer avec un couteau à enduire, puis recouvrir cette dernière avec l'excès d'enduit.
- Après durcissement, recouvrir le joint d'une couche de finition débordant de 3 à 5 cm.
- Si besoin, passer une autre couche de finition débordant toujours de chaque côté de la précédente.

En enduit de lissage :

- Appliquer une couche régulière sur la surface à lisser.
- Lisser en enlevant l'excédent d'enduit.
- Veiller à conserver une épaisseur inférieure à 1 mm.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 5Kg.

Conservation 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.