

Fundo Discreto®

- Élément d'adaptation pour les receveurs de douche Fundo avec canal d'écoulement linéaire
- Pour créer un écoulement mural
- Barrette haut-de-gamme réversible
- Entretien facile
- Système complet 100 % étanche



Description générale du produit

Élément d'adaptation pour les receveurs de douche Fundo Riolito neo, Riolito et Plano Linea afin de créer un écoulement mural.

Domaines d'application

Les domaines d'application décrits ici sont valables en cas d'association avec un receveur de douche Fundo Riolito neo, Fundo Riolito ou Fundo Plano Linea.

- Pour la construction de logements privés
- Dans les bâtiments accessibles au public
- Pour les locaux PMR

Propriétés du produit

Fundo Discreto permet d'intégrer le canal d'écoulement du Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea dans un mur existant du bâtiment, ou encore dans toute autre structure, telle que des bancs, des étagères et des marches. On peut ainsi créer un emplacement d'écoulement dans la continuité du mur.

Le système comprend : une pièce moulée intégrée à un panneau de construction wedi et précisément adaptée aux dimensions du canal d'écoulement Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea.

Conditions requises pour le support, installation

Le support doit être un receveur de douche Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea. Vous trouverez des conseils d'application supplémentaires dans les instructions de montage (www.wedi.eu).



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Propriétés techniques

Correspondant aux longueurs de canal des Fundo Riolito neo/Riolito/Plano Linea, le revêtement en acier inoxydable V₂A du Fundo Discreto peut être utilisé des deux côtés (une face est en acier inoxydable brossé et l'autre est à carrelé). Il peut être adapté à des épaisseurs de carreaux comprises entre 5 et 20 mm (mur et sol). L'adaptation est simple à faire en utilisant le gabarit compris dans l'emballage.

Distance entre le carrelage au sol et la barrette	7 mm
Dimensions de la barrette (longueur × hauteur × profondeur)	280 × 67 × 22,5 mm 680 × 67 × 22,5 mm 780 × 67 × 22,5 mm 880 × 67 × 22,5 mm 1.080 × 67 × 22,5 mm
Profondeur d'encastrement horizontal	150 mm
Hauteur du revêtement sur le receveur	154 mm

Désignation	longueur × hauteur × profondeur	longueur du canal d'écoulement
Fundo Discreto, élément d'adaptation	900 × 154 × 80 mm	300 mm
Fundo Discreto, élément d'adaptation	900 × 154 × 80 mm	700 mm
Fundo Discreto, élément d'adaptation	1.000 × 154 × 80 mm	800 mm
Fundo Discreto, élément d'adaptation	1.000 × 154 × 80 mm	900 mm
Fundo Discreto, élément d'adaptation	1.200 × 154 × 80 mm	1.100 mm

La largeur totale de l'élément Discreto est optimisée pour adapter la largeur des receveurs de douche aux longueurs de canal correspondantes. Fundo Discreto convient à tous les Fundo Riolito, Riolito neo et Plano Linea avec des longueurs de canal de 300 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm et 1.100 mm. Les receveurs de douche Fundo Riolito, Riolito neo et Plano Linea peuvent être coupés sur chantier, mais la géométrie des éléments doit être respectée.

La largeur totale de l'élément Fundo Discreto peut également être personnalisée pour s'harmoniser aux receveurs Fundo avec les longueurs de canal correspondantes. Veuillez relever les informations suivantes.

Désignation	longueur × hauteur × profondeur	longueur du canal d'écoulement	possibilité de raccourcir de chaque côté à
Fundo Discreto	900 × 154 × 80 mm	300 mm	max. 250 mm
Fundo Discreto	900 × 154 × 80 mm	700 mm	max. 50 mm
Fundo Discreto	1.000 × 154 × 80 mm	800 mm	max. 50 mm
Fundo Discreto	1.000 × 154 × 80 mm	900 mm	non recommandé
Fundo Discreto	1.200 × 154 × 80 mm	1.100 mm	non recommandé

Livraison

1 carton

Contenu de la livraison

1 élément de rehausse, 1 barrette réversible en acier V₂A, 1 clé Allen, 2 gabarits de montage.