



VITRIFICATEUR

CUISINE & BAINS



Incolore
Mat

Incolore
Satin



PERFORMANCES

Les progrès de la recherche V33 permettent de renforcer les performances du vitrificateur CUISINE & BAINS.

- Spécialement conçu pour les pièces humides, le vitrificateur CUISINE & BAINS apporte une protection longue durée aux parquets contre les rayures, chocs, graisses et taches.
- L'effet déperlant garantit une imperméabilité totale à l'eau, à l'humidité et à la condensation.
- Hautement lessivable, ce vitrificateur permet un entretien facile au quotidien des parquets.

DESTINATION

- Parquets et planchers dans les cuisines ou salles de bain, en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **PARQUET BRUT** : poncer mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépolir avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ** : poncer mécaniquement en 2 passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépolir avec soin.
- **PARQUET CIRÉ** : décirer à l'aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépolir avec soin.
- **BOIS GRAS NU** (teck, doussié...) : dégraisser soigneusement à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33 juste avant l'application du vitrificateur.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

1. Agiter le vitrificateur avant emploi afin de bien l'homogénéiser.
2. Vitrifier à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spéciaux « vitrificateur acrylique ».
3. Travailler par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
4. Laisser sécher 3 heures.
5. Egrenier (abrasif grain 120) et dépolir avant d'appliquer une 2ème couche. Si nécessaire appliquer une 3ème couche, sans égrenage entre couches.
6. Laisser sécher 24 heures. Utiliser la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

ENTRETIEN

Pour conserver la beauté de votre parquet, entretenir avec le NETTOYANT PARQUETS ET STRATIFIÉS V33.

CONSEILS

- **PARQUETS ANCIENS** : afin d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquer la SOUS-COUCHE V33 avant le vitrificateur.
- **DÉCORATION** : pour apporter une touche décorative au parquet, appliquer la SOUS-COUCHE & TEINTE V33 avant le vitrificateur.