



Formats : 3L / 6L
Aspects : Mat

PLAFOND BLANC LUMINEUX

- ✓ Confort d'application optimal
- ✓ Résultat en 2 couches
- ✓ Entretien facile

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES PLAFONDS NEUFS OU EN BON ÉTAT

Idéale pour la mise en valeur de vos plafonds intérieurs lors de chantiers importants. Formulée à base de résines acryliques, PLAFOND BLANC LUMINEUX est idéale pour la rénovation et la décoration de vos plafonds neufs ou en bon état.



PLAFOND BLANC LUMINEUX s'applique facilement sur les murs et plafonds, sans coulure et sans projection. Sans odeur gênante, elle sèche rapidement et limite le temps d'immobilisation de votre pièce.



Destinations :

Peinture spéciale plafonds neufs ou bon état.

Performances :

Confort d'application optimal : PLAFOND BLANC LUMINEUX offre un grand confort d'application grâce à sa texture gélifiée qui s'étale sans effort et sans couler.

Un résultat en 2 couches : PLAFOND BLANC LUMINEUX assure un résultat propre et net en 2 couches.

Entretien facile : PLAFOND BLANC LUMINEUX ne jaunit pas dans le temps.

Préparation :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

Sur supports neufs :

Sur plaque de plâtre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33

Sur plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Multi Supports V33.

Sur supports déjà peints :

Lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de verre pour éliminer les parties non adhérentes afin d'assurer un bon accrochage de la peinture.

Sur plafonds tachés :

Lessivez les taches importantes, puis appliquez la Sous-Couche Extrême V33.

Application :


Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.



Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.



Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.



Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

**Pour lessiver: nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.*

OUTILS : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

NETTOYAGE DES OUTILS : eau

TEMPS DE SECHAGE : au toucher = 3h entre couches / complet = 12h

RENDEMENT : 12M2/L



Fabricant de qualité de vie

Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture très PERFORMANTE et FACILE à appliquer.
- parce qu'elle m'assure une FINITION SOignée et DURABLE.
- parce qu'elle m'apporte un résultat ESTHETIQUE SANS COMPROMIS.
- parce que sa blancheur TRÈS LUMINEUSE améliore mon CONFORT de vie.