



CLIMATS EXTRÊMES®

PEINTURE BOIS



- Directe sur bois neufs ou anciens, même humides.
- Idéale rénovation : directe sur anciennes peintures/lasures.
- Tendu parfait et couleurs durables.
- Garantie 12 ans.

Formats :
0,5L - 2L - 5L
Aspects :
Satin-Mat-Brillant

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
RÉSINE POLYSILOXANE



La résine renforce l'effet déperlant et donc la fonction d'imperméabilité de la peinture

**UNE PROTECTION ENCORE PLUS ÉTANCHE
POUR UNE MEILLEURE
PRÉSERVATION DU BOIS**



**ÉCRAN
PROTECTEUR
EAU ET UV**



**RÉSISTANCE
EXTRÊME
ÉCARTS THERMIQUES**



**ENROBE
PARFAITEMENT
ANGLES ET ARÊTES**



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit de LA solution technique **LA PLUS PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE** pour être tranquille plus longtemps.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** avec des teintes actuelles qui durent.
- parce que la transversalité **DES TEINTES entre les peintures Climats Extrêmes V33** me permet de coordonner les couleurs même avec des peintures spécialisées.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

- Bois soumis à des conditions climatiques très rudes : chalets de montagne, boiseries de bord de mer exposées à l'ouest, volets exposés plein sud...
- Supports extérieurs neufs ou anciens : fenêtres, volets, façades, garde-corps, portails...

• ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

Indispensable avant mise en peinture. Poncer les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- BOIS BRUTS : poncer et dépeussier.
- BOIS DÉJÀ LASURÉS : poncer légèrement et dépeussier.
- BOIS DÉJÀ PEINTS :
 - peinture en bon état : poncer légèrement et dépeussier.
 - peinture abîmée : enlever les restes de peinture avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépeussier. Ou poncer jusqu'à retrouver le bois blanc et dépeussier.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.

Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches.

Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes.

Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche.



NUANCIER

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| BLANC RAL 9016 | BEIGE CALCAIRE RAL 1013 | TAUPE | BRUN HAVANE | BRUN NORMAND RAL 8011 | ROUGE BASQUE RAL 3004 | ROUGE OMBRÉ | VERT OLIVIER RAL 7033 | VERT PROVENCE RAL 6021 | VERT BASQUE RAL 6005 | BLEU HOGGAR RAL 5003 | BLEU BRETAGNE RAL 5010 | BLEU PROVENCE | NOIR CHARBON RAL 7021 | ANTHRACITE RAL 7016 | GRIS BASALTE RAL 7012 | GRIS GALET |
| S-B-M | S | S | S | S | S-B | S | S | S | S-B | S | S | S | S | S-M | S | S-M |

S = Satin – B = Brillant – M = Mat