

FICHE TECHNIQUE

REF : 742765

DESIGNATION: CASUAL COMPLET DOUBLE PRISE 2P+T PRE CABLEE BLANC BRILLANT



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	CASUAL
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	CASUAL COMPLET DOUBLE PRISE 2P+T PRE CABLEE BLANC BRILLANT
Montage du Système	ENCASTRE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	PC 2P+T pré-cablée
Présentation du produit	DOUBLE PRISE 2P+T PRE CABLEE BLANC BRILLANT
Composition	Appareillage complet
PCB (Multiple de vente)	1
Nombre de Bornes	2x3
Mode de Fixation	par vis
Emballage	flow pack
Griffes	NON
Cache peinture	NON
Finition	BRILLANT
Couleur	BLANC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	152
Profondeur Encastrement	36
Dimensions L x l x P (mm)	156x85x36
RAL/Pantone	blanc brillant

Matières	PC/ABS
Diamètre	67
Section / capacité des bornes	2,5mm ²
Dénudage L (mm)	9
Tête de vis	-
Type de bornes	Auto
Nombre de Touche	-
Profondeur Boite Compatible	40

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	-
Tenue au fil Incandescent (°C)	850°C
Tenue au Feu	Oui
Courant Nominal (I)	16
Tension Nominale (V)	250
Puissance Nominale (W)	-
Durée de vie (nb cycles)	5 000 cycles
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	-5 à 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	OUI
Norme de référence	NF C 61-314
ROHS	Conforme