

3 MASQUES ANTI-POUSSIÈRES FFP1

Réf : X20500201C



Maj 07/19

DESCRIPTIF :

- 3 demi-masques jetables moulés en fibres non tissés, assurant un grand confort d'utilisation grâce à leur faible poids.
- La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité).
- Sans latex, sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau)
- Sangle élastique
- Taille universelle

UTILISATION :

- Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse (ponçage, meulage) avec des poussières non toxiques.
- Exemple de poussières de classe FFP1 : fumées et poussières fines non toxiques, aérosols solides et liquides, brouillards d'huiles, gouttelettes de liquides en suspension dans l'air tels que : ciment, plâtre, farine, cellulose, graphite, kaolin, poussières textiles, coton, silice, charbon, (liste non exhaustive).



PRODUIT AVEC DATE LIMITE D'UTILISATION

PROTECTION	FFP1	Code barre	3355140542857
Dimensions emballé	18 x 30 x 9 cm	Dimensions colis	54 x 30 x 32 cm
Poids	50 g	Poids colis	3 Kg
Conditionnement	Lot de 3	Colisage	50 lots

NORME CE :

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne protègent pas contre :

- Les poussières de métaux ferreux toxiques : cuivre, aluminium, amiante,...
- Les poussières très fines.
- Les gaz et vapeurs tels que les peintures ou solvants (utiliser le kit respiratoire spécial peintures et vernis).

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le masque pouvant amener des allergies.

