

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES FFP2

Réf : X190104C



Maj 07/19

DESCRIPTIF :

- Demi-masques jetables moulés en fibres non tissés, assurant un grand confort d'utilisation grâce à leur faible poids.
- La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité).
- Sans latex, sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau)
- Sangle élastique
- Taille universelle

UTILISATION :

- Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse (ponçage, meulage) avec des poussières moyennement toxiques .
- Exemple de poussières de classe FFP2 : fumées légères de soudure, poussières de métaux non ferreux (inox, cuivre, aluminium), et poussières de bois tendres, brouillards d'huile.

NORME CE :

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne protègent pas contre :

- Les poussières de métaux ferreux toxiques : cuivre, aluminium, amiante,...
- Les poussières très fines.
- Les gaz et vapeurs tels que les peintures ou solvants (utiliser le kit respiratoire spécial peintures et vernis).

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le masque pouvant amener des allergies.



PRODUIT AVEC DATE LIMITE D'UTILISATION

PROTECTION	FFP2	Code barre	3355140541362
Dimensions emballé	13,5 x 23 x 13,5 cm	Dimensions colis	69 x 41,5 x 28,5
Poids emballé	28 g	Poids colis	5,5 Kg
Conditionnement	BOITE DE 20 MASQUES	Colisage	20 boîtes



3 35 5 1 4 0 5 4 1 3 6 2