



Doublage haut confort thermique

PLACOMUR® PV 3.80 13+120

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® revêtue d'un film pare-vapeur.



Bénéfices

Isolation thermique Compatible avec les aides financières en rénovation

Étanchéité à l'air Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

• **Pare-vapeur aluminium collé en usine**

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Épaisseur réelle	132,5 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur d'isolant	120,00 mm
Épaisseur totale	133 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	A
Type d'isolation	Thermique
Type d'isolant	PSE
Type de pare-vapeur	Aluminium
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P3
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	3,80 m ² .K/W
Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée ou vissée
------------------------	------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
D01352500	Placomur® PV 3.80 13+120 250	3496250237421	Pile de 9 plaques	31,59	0,133	2,5	1,2	Sur demande
D01352600	Placomur® PV 3.80 13+120 260	3496250179004	Pile de 9 plaques	32,854	0,133	2,6	1,2	Sur demande
D01352700	Placomur® PV 3.80 13+120 270	3496250216631	Pile de 9 plaques	34,117	0,133	2,7	1,2	Sur demande

Info-tri du produit

