



MECAFER

Nettoyeur haute pression thermique Mecafer MNT 215 – 213 bar

Réf. 3283494752151

Nettoyeur haute pression thermique Mecafer MNT 215 – pression max. 213 bar – moteur essence 4 temps 208 cc. Conçu pour les nettoyages intensifs sur grandes surfaces, véhicules, machines agricoles ou chantiers. Doté d'une pompe laiton à 3 pistons, il offre un débit de 570 L/h, une autonomie de 3 h et une grande mobilité grâce à ses roues renforcées 12". Lance métal avec gâchette de sécurité, réservoir détergent intégré et 4 buses de pulvérisation incluses.

Description

Le nettoyeur haute pression MNT 215 de Mecafer est un équipement thermique professionnel conçu pour les applications exigeantes. Son moteur essence 4 temps OHV 208 cm³ délivre une puissance de 7 HP, alimentant une pompe à 3 pistons en laiton signée Annovi Reverberi – gage de performance et de fiabilité. Avec une pression de service de 190 bar (max. 213 bar) et un débit jusqu'à 570 L/h, il permet de désincruster efficacement les boues, graisses, hydrocarbures et salissures lourdes sur véhicules, équipements BTP, sols industriels ou façades. L'appareil fonctionne en autonomie pendant 3 h grâce à son réservoir carburant de 3,5 L, et intègre un réservoir à détergent de 3,6 L pour les travaux avec produit actif. Il se démarre facilement via lanceur manuel, est monté sur châssis tubulaire avec roues renforcées plastique de 12" et comprend un tuyau renforcé nylon de 7 m (Ø13 mm), une lance haute pression avec gâchette de sécurité, ainsi qu'un jeu de 4 buses (0°, 15°, 40°, spéciale savon).

Caractéristiques

Bas carbone	Non
Craint le gel	Non
Conseil pro	Toujours utiliser le nettoyeur sur une surface plane, loin de toute prise d'air ou d'entrée d'eau boueuse. Utiliser le jet 0° avec précaution uniquement sur surfaces très résistantes. Pour des interventions sur véhicules ou engins agricoles, préférer la buse 15° ou 40°. L'hiver, vidanger le réservoir carburant et purger la pompe pour éviter tout gel. Un usage régulier du filtre nylon prolongera la durée de vie de la pompe et du moteur.
Code produit TFP	99017542
Produit dangereux	Non
Plus produit	Pression maximale : 213 bar Pression nominale : 190 bar Débit maximal : 570 L/h Pompe : laiton – 3 pistons – Annovi Reverberi (Italie) Moteur : thermique 4 temps – 208 cc – 7 HP – essence SP95E10 / SP98 Démarrage : lanceur manuel Réservoir carburant : 3,5 L – autonomie ≈ 3 heures Réservoir détergent intégré : 3,6 L Tuyau HP : 7 m – renforcé nylon – Ø13 mm Roues : plastique renforcé – Ø12" – tout-terrain Dimensions (carton) : 69 × 54 × 66 cm Poids net : 30 kg Puissance sonore LwA : 105 dB(A)

Mise en oeuvre

Remplir le réservoir avec essence SP95E10 ou SP98. Vérifier le niveau d'huile moteur. Connecter le tuyau d'eau (min. 2 bars). Amorcer si nécessaire via la pompe. Démarrer à l'aide du lanceur manuel. Utilisation : Choisir la buse adaptée à l'application. Actionner la gâchette de la lance pour déclencher la pression. Utiliser le réservoir à détergent pour les surfaces encrassées. Nettoyer le filtre d'eau et les buses après chaque usage. Purger le circuit en cas de stockage prolongé.

Accessoires

1 lance métal avec gâchette de sécurité 4 buses : jet droit (0°), jet moyen (15°), large (40°), détergent Manuel d'utilisation

Longueur

670 mm

Largeur

540 mm

Hauteur

660 mm

Poids

35 kg