

acier

Zilten<sup>P o r t e s</sup>

## PST 19

Votre porte de service acier laquée est disponible avec un dormant aluminium et un petit vitrage affleurant pour un apport de luminosité dans votre pièce.



### PERFORMANCE THERMIQUE

Ud=1,2\*

### PERFORMANCE ACOUSTIQUE

de 29(-4;-5)dB

### AEV (étanchéité air-eau-vent)

A\*4 E\*5B V\*C3

### INDICE ENVIRONNEMENTAL

**B**

### DIMENSIONS

Hauteur tableau réalisable : 1700 à 2150 mm

Largeur tableau réalisable : 740 à 1011 mm

### SÉCURITÉ DE BASE

Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux.

Pour assurer l'étanchéité, relevez la poignée à chaque fermeture. Relevage indispensable pour fermer la porte à clé.

### DÉCORS

Porte de service lisse deux faces, petit vitrage sablé affleurant.

### QUINCAILLERIE

Rosace ton argent QPR-022-AR

\*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

DÉCOUVREZ CETTE PORTE DANS  
LA COULEUR DE VOTRE CHOIX EN  
FLASHANT CE CODE :



19 couleurs  
au choix

Garantie  
Brillance & couleurs

**10**  
**ans**

Acier

Garantie 10 ans teintes RAL standard, et 3 ans teintes RAL hors standard, sur les portes acier finition laquée.

zilten.com

FABRICATION  
FRANCAISE