



DESCRIPTION

RECTITAPE® 50 mm et **RECTITAPE® 300 mm** ont été spécialement développés pour assurer durablement l'étanchéité à l'air et à l'humidité de tout type de joints entre les panneaux d'isolation de Recticel Insulation. Il s'agit de deux rubans adhésifs renforcés en polyéthylène gris qui sont particulièrement adaptés aux applications extérieures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Colle** : dispersion acrylique
- **Support** : feuille de polyéthylène grise
- **Résistance à l'arrachement sur métal** : suivant DIN EN 1939: 20N/25 mm
- **Température de service** : de - 40°C à + 80°C

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

RECTITAPE® est une bande autocollante sans armature, avec une grande élasticité, extrêmement résistante à l'usure, aux agents chimiques et aux solvants. **RECTITAPE®** a un support stabilisateur UV rendant l'usage extérieur possible jusqu'à 6 mois. Le ruban adhésif offre une très grande adhérence (même sur support en PE, PP ou PVC) et est très résistant au vieillissement.

DIMENSIONS

- Largeur : 50 mm et 300 mm
- Longueur : 25 m pour les deux
- Epaisseur : 0,14 mm pour les deux

APPLICATIONS

Assurer durablement l'étanchéité à l'air de tout type de joints entre les panneaux d'isolation de Recticel Insulation.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur un support sec et exempt de graisse. A utiliser à une température jusqu'à -10°C. Exercer une pression suffisante après l'application pour assurer une bonne adhérence.

EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

Rouleau de 50 mm x 25 m ou 300 mm x 25 m
Emballage : largeur 50 mm : 10 rouleaux par boîte et largeur 300 mm : 1 rouleau par boîte

STOCKAGE

Les rubans adhésifs doivent être stockés à température ambiante et à une humidité normale (50 – 70%). La durée de vie est d'un an après livraison.



RECTITAPE®