

SELECTION PEINTURES DE RENOVATION

LA PEINTURE DEPOLLUANTE

Peinture Dépolluante MAT ou SATIN pour intérieur de la gamme BATIR PEINTURE, destinée à toutes vos pièces d'habitation et hall à grande circulation. Les supports adéquats sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes et le fer recouvert d'un primaire anti-rouille.

- Excellent pouvoir garnissant.
- Capte et détruit les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde, hexaldéhyde, acétaldéhyde.
- Grande facilité d'application
- Haut pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Lessivable

Aspect du film Mat poché fin. Teintes Blanc, Peut se teinter avec des colorants universels. Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 15 min. - Sec : 30 min. - Recouvrable : 3 heures. Rendement de 8 à 10 m²/ litre

PEINTURE DEPOLLUANTE assainit durablement l'air intérieur de toutes les pièces en captant les polluants de l'air ambiant, comme le formaldéhyde.

Les polluants sont détruits et transformés en molécules saines, jusqu'à 80% de polluants peuvent être éliminé

Particulièrement respectueuse de l'environnement, cette peinture est recommandée en construction labellisée Haute Qualité Environnementale.

La peinture dépolluante assure protection et confort de votre famille et de vos enfants au sein de votre maison. Elle est également idéale pour des lieux fréquentés par des publics sensibles, tels que les hôpitaux, les écoles ou les crèches.



TRAITEMENT CONTRE L'HUMIDITE

PEINTURE TRAITEMENT WPC est une peinture hydrofuge pour murs humides, soubassements, murets de clôture et toutes maçonneries présentant un phénomène de remontées capillaires. Evite la formation de salpêtre et stoppe la migration des sels. Neutralise la formation de moisissures.

Les supports adéquats sont le plâtre, le ciment et ses dérivés, les enduits de liants hydrauliques et tout support humide du bâtiment (briques, parpaings), même ruisselant.

Stoppe l'humidité en formant un feuil imperméable à l'eau et aux remontées de sel. Peut s'appliquer sur support humide ou ruisselant.

Peinture pour intérieur et extérieur, utilisable dans les pièces humides présentant des remontées d'eau par capillarité ou sur les soubassements de façades humides.

- Peut être recouvert par une peinture de finition ou du papier peint.
- Forme un film imperméable aux remontées d'eau.
- Evite la formation de salpêtre, stoppe la migration des sels.
- Neutralise la formation de moisissures.
- S'applique quel que soit le degré d'humidité du support.

Aspect du film Mat - Teintes Blanc – Conditionnement 2.5 litre et 0,5 litre – Diluant White spirit

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 2 heures.
- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures. Rendement de 6 à 8 m²/ litre



PEINTURE MAGNETIQUE

PEINTURE MAGNÉTIQUE « Sous couche magnétique »

Peinture acrylique permettant de créer des surfaces d'affichage sur tout support, sans adhésif ni punaise.

Destiné à être recouvert par la peinture de votre choix. Diluant: Eau

- Donne en 2 couches un support magnétique.
- Recouvrable par tout type de peinture.
- Permet un affichage sans adhésif ni punaise avec des aimants de diamètre de 2 cm minimum.

Aspect du film Mat. – Conditionnement 0,5 litre. – Rendement Sur support imprimé : 0,5 litre pour 1,5 m² en 2 couches.

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 2 heures. Rendement de 4 à 6 m²/l
- Recouvrable : 4 heures. Laisser sécher 24 heures pour appliquer la couche de finition.



PEINTURE DE RENOVATION DES FAIENCES – MOBILIERS - ELECTROMENAGERS

Peinture mate Hydro PLIOLITE[®] sans tension, pour la décoration et la rénovation d'anciens fonds. Diluable à l'eau. Application directe sur fonds tachés (nicotine, café, stylo, taches sèches d'humidité...)

BATIR PEINTURE RENOVATION s'utilise en intérieur pour la décoration et la rénovation des cuisines. S'adapte à tous les supports présent dans la cuisine : meubles modernes (mélaminés, stratifiés...) et anciens, carrelages et crédences en vertical, électroménagers, radiateurs, anciennes peintures, métaux non ferreux (alu, chrome, laiton, etc....)

Résiste aux taches et aux produits ménagers usuels.

- Excellent pouvoir opacifiant.
- Grande facilité d'application.
- Sans reprises et lavable.
- Sans tension, spécialement pour vieux fonds encore adhérents.
- Aucune odeur, dilution et nettoyage des outils à l'eau, faible COV.
- Propriété isolante.

Aspect du film satin– 9 Teintes + Blanc – Conditionnement 0,5 et 2 litres

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 12 heures. Rendement de 8 à 10 m²/l.



VERNIS PROTECTION

Vernis incolore pour la protection et la décoration multisupports. Se fabrique en trois qualités :

- **VERNIS PROTECTION SATINÉ**
- **VERNIS PROTECTION BRILLANT**
- **VERNIS PROTECTION MAT**

VERNIS PROTECTION s'utilise en intérieur et en extérieur. Facile d'application, parfaitement transparent. S'applique sur bois, après ponçage et dégraissage des bois gras ; sur métaux appliquer un primaire adapté. S'applique directement sur ancienne peinture, les vieilles laque glycéros seront poncées et dégraissées. S'applique également sur béton verticaux, enduits pour renforcer la résistance.

- Excellent tendu et souple.
- Résiste aux éclaboussures d'alcool et aux détergents.
- Parfaite transparence du film.
- Excellente tenue extérieure.
- Sans odeur, nettoyage du matériel à l'eau.
- Séchage rapide.

Aspect du film Satiné/Brillant/Mat – Teintes Incolore – Rendement: de 8 à 12 m²/l – Conditionnement 0.75 litre, 2.5 litres.

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 30 min.
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 3 heures.



PEINTURE TABLEAU

Peinture de tableau pour intérieur.

Les supports adéquats sont le bois ou le métal après application d'un primaire adapté.

- Effaçage facile de la craie.
- Bon tendu.
- Bon accrochage sur support sain.
- Facilité de mise en œuvre pour la rénovation.

- Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

- Facilité de nettoyage.

Aspect du film Mat. Teintes Noir ou vert

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 30 min.

- Sec : 1 heure. Rendement de 8 à 10 m²/l.

- Recouvrable : 2 heures. Attendre 48 heures avant d'écrire.



PEINTURE DE REPARATIONS

Revêtement fibré acrylique en phase aqueuse pour l'imperméabilisation des toitures, chéneaux, faitages.

Revêtement qui s'utilise en extérieur sur les toitures, les chéneaux, les faitages...

La peinture de réparation a été spécialement conçue pour former un revêtement destiné à restaurer ou parfaire l'étanchéité des matériaux poreux ou fissurés constituant des toitures ne présentant pas de stagnation d'eau (pente minimum).

Les supports adéquats sont les enduits de liant hydraulique, le béton, les tuiles, le bitume, l'asphalte, le galvanisé, l'acier, le zinc et le plomb.

- Grande souplesse et adhérence.

- Etanche à l'eau.
- Facile d'application.
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion.

Aspect du film Velouté - Teintes Blanc, incolore et 6 teintes – Conditionnement 0.750 l et 2.5 l.

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %).

- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.



Peinture de Réparation CFF20 est un revêtement épais, souple et imperméable pour la réparation de tuiles chéneaux et diverses fissures dans la maçonnerie.

Application facile, permet de résoudre vos problèmes d'infiltration d'eau. Diluant: Eau



STOP MOUSSE est un traitement anti-mousse pour les matériaux du bâtiment : tuiles, ardoises, briques, ciment, fibrociment, enrobés. Son action est durable dans le temps, invisible, idéal pour l'entretien des toits et des terrasses. Diluant: Eau.



RECAWOOD est une peinture microporeuse demi-brillante, imperméable aux eaux de ruissellement qui protège et décore le bois.

Elle régularise l'humidité du bois et est dotée d'un très riche choix de teintes grâce à notre machine à teinter. Diluant: White Spirit



RECAWOOD HYDRO est une peinture microporeuse demi-brillante, imperméable aux eaux de ruissellement, double fonction d'impression et de finition, sans odeurs.

Elle régularise l'humidité du bois et est dotée d'un très riche choix de teintes grâce à notre machine à teinter. Diluant: Eau.



ARUB est une peinture de finition antirouille brillante pour une très bonne tenue extérieure du fer, très large gamme de teintes grâce à notre système à teinter. Diluant: White Spirit.



ARUB HYDRO est une peinture de finition antirouille brillante certifiée Ecolabel, pour une très bonne tenue extérieure du fer, très large gamme de teintes grâce à notre système à teinter.

Nouvelle génération de résine alkyde dilution eau. Diluant: Eau.



SOLCOAT HYDRO est une peinture pour sol mono composant à base de résine polyuréthane-acrylique.

Application possible sur support légèrement humide, anti poussière, évite l'usure des chapes et est facile d'entretien, facile d'emploi, dilution et rinçage des outils à l'eau.

Séchage rapide (redoublable dans la journée) Diluant: Eau

