


# Rockcomble



**Rockcomble nu** : panneau de laine de roche non revêtu.



**Rockcomble kraft** : panneau de laine de roche revêtu d'un kraft polyéthylène.

## LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- En 210 mm, il permet d'atteindre un R de 6 en simple couche.
- Panneaux pouvant aussi être posés en 2<sup>ème</sup> couche croisée avec Rockcomble Flex ou Deltarock
- Bonne flexibilité pour pose entre ossatures et montants
- Découpe sans poussière : le chantier reste propre

## LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Solution économique et performante sans pont thermique hiver comme été - Epaisseur 210 mm, déphasage > 7H
- Contribue au confort acoustique intérieur
- Classé A+ pour un intérieur sain



Installation **monocouche**  
210 mm R = 6 m<sup>2</sup>.K/W

ou **double couche**  
avec **Deltarock** ou **Rockcomble Flex**

## Caractéristiques

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	nu : A1 kraft : NPD*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	32 à 36
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur x largeur (mm)	1 350 x 600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	nu : MU1 kraft : NPD
Étiquetage sanitaire	A+

\* Performance non déterminée

## Diplômes

### Rockcomble nu

ACERMI 02/015/021	KEYMARK 008-SDG5-021	DoP CPR-DoP-FR-003
----------------------	-------------------------	-----------------------

### Rockcomble kraft

ACERMI 02/015/025	KEYMARK 008-SDG5-025	DoP CPR-DoP-FR-028
----------------------	-------------------------	-----------------------

## Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Pièces/colis	M <sup>2</sup> /colis	Colis/palette	M <sup>2</sup> /palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (22 palettes)	Code EAN
<b>Rockcomble nu</b>								
285331	1350 x 600 x 150	4,25	5	4,05	12	48,60	972,00	3 53731 1029064
285332	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	29,16	583,20	3 53731 1029071
<b>Rockcomble kraft</b>								
285319	1350 x 600 x 160	4,55	4	3,24	12	38,88	777,60	3 53731 1028982
285325	1350 x 600 x 200	5,70	3	2,43	12	29,16	583,20	3 53731 1029019
285326	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	29,16	583,20	3 53731 1029033

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur