



4 KG



6 usages en 1 seul produit

- + Facile d'utilisation
- + Excellente glisse sous l'outil
- + Adhérence renforcée
- + Ponçable

DOMAINE D'UTILISATION

- colle enduit multi-usages pour tous types de travaux en intérieur: rebouchage, lissage, collage, bande à joint, montage, dégrossissage

SUPPORTS

- parpaings, terre cuite, ciment, béton, béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas respirer les poussières.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- conserver hors de portée des enfants.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation: environ 1h30
- délai de recouvrement: 24 à 72 heures

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011: A+
- réaction au feu: A1

RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- afin de préserver le produit entre chaque utilisation, les sacs ouverts ou en partie utilisés doivent être rabattus et fermés avec soin
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépourvus de poussière

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

APPLICATION

1.

dosage en eau

- 1,8 l d'eau par sac de 4 kg

2.

mise en oeuvre

- gâcher **enduit colle multi-fonctions** avec de l'eau propre dans un récipient dépourvu de toute salissure
- ajouter la poudre en pluie régulière en respectant le dosage

enduit colle multi-fonctions (suite)

d'eau préconisé selon l'utilisation souhaitée

- laisser au repos 10 minutes environ
- veiller à bien mélanger le produit jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 4 kg
- **Couleur** : blanc
- **Outils** : truelle, lisseuse, lame à enduire, couteau à enduire
- **Conservation** : 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** :

Fonction	Consommation
collage	0,33 kg/m ²
montage de carreaux de plâtre	1 à 2,5 kg/m ²
finition des bandes à joint	0,33 kg/m ²
collage des plaques de plâtre et des doublages	2 kg/m ²
dégrossissage des supports irréguliers	1 à 3 kg/m ²
lissage des supports avant finition	1 kg/m ²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.