

Colle Enduit PF3

Colles à carreaux de plâtre



Description

La Colle Enduit Multifonctions PF3 est idéale pour le montage et le lissage des cloisons intérieures en carreaux de plâtre standards et hydrofuges. Adapté pour tous les travaux de rénovation (collage des éléments plâtre, rebouchage, garnissage, lissage, jointoiment). Conforme NF EN 12860 et DTU 25.31.

Bénéfices

- Fort pouvoir collant
- Faible retrait
- Grande finesse
- Bonne glisse
- Bonne dureté

Application

- Montage et Lissage de cloisons en carreaux de plâtre standards et hydrofuges
- Travaux de rebouchage, saignées
- Garnissage, ragréage, dégrossissage
- Lissage, surfaçage, enduisage
- Remplissage des joints entre plaques de plâtre

Mise en œuvre

Gâchage	16 L / 25 kg
Type de mélange	Manuel
Type d'application	Manuel

Données techniques

Temps d'emploi	1h à 2h30
Couleur	Blanc
Réaction au feu	A1, incombustible
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	0.455 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	---

Transport et stockage

Durée de stockage	9 mois
-------------------	--------

Articles

Nom article	Poids
COLLE PF3 SAC 25KGx50-HR-4E	25 kg
COLLE PF3 SAC 5KGx96-HR-4E	5 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.