

# ACCESSOIRES

## Primaire d'Accrochage



# MULTIPRIM

Idéal pour favoriser l'accrochage des enduits, liants/colles sur tous supports usuels et durcir les fonds, en intérieur.



10 L

5 L

## PERFORMANCES PRODUIT

- IMPRESSION D'ACCROCHAGE DURCISSANTE ET PÉNÉTRANTE
- PHASE AQUEUSE, SANS SOLVANT
- APPLICATION AU ROULEAU OU PULVÉRISATEUR



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Entre 5°C et 30°C  
Application manuelle ou machine

SÉCHAGE  
45 MN

En fonction de l'état des supports et des conditions climatiques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Utilisation intérieure pour : • Accrochage et fixation des enduits et liants/colle, notamment sur fonds poudreux • Durcissement des fonds
Application	Manuelle entre 5°C et 30°C
Temps d'emploi	Prêt à l'emploi
Temps avant mise en peinture	45 mn en fonction de l'état des supports et des conditions climatiques
Rendement	100 g de produit dilué / m <sup>2</sup> environ
Conservation	12 mois, à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et non dilué
Conditionnement	1 palette = 120 bidons de 5 L 1 palette = 60 bidons de 10 L

## MISE EN ŒUVRE

### • Préparation

Le Multiprim - S 380 Salsi peut être dilué, avant utilisation, avec de l'eau à raison de 10 à 20 % de son volume, en fonction de la porosité du support : 100 à 200 g d'eau pour 1 litre.

### • Outils

Rouleau, pinceau, brosse large ou en pulvérisation.

### • Application

→ La préparation des supports doit être conforme aux DTU 42.1 - 59.1 - 59.2.

→ Appliquer au rouleau, au pinceau, à la brosse large ou en pulvérisation. En fonction de l'état du support, attendre que le Multiprim Salsi devienne transparent et ne colle plus aux doigts avant de le recouvrir.

• **Nettoyage des outils** : à l'eau.