

FOURRURE PRÉGYMÉTAL ULTRA WAB

Description

La fourrure PRÉGYMÉTAL Ultra Wab est utilisée lors de la réalisation de plafonds en milieux très humides et extérieur. (voir Application ci-dessous)

C'est un profilé métallique en forme de U.

+ produit

- Ossature standard sur-galvanisée
- Résistance à la corrosion de 500 heures au brouillard salin

Caractéristiques

- Réaction au feu : A1
- Galvanisation : ZAM

Nom article	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Certification		Inertie Verticale	Poids/mètre linéaire (kg)
			NF	CE		
Ultra Wab S47	0.60	17,2 x 47 x 17,20	Non	Oui	1.68	0.429

Application

En application intérieure :

- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés EC : piscines, balnéothérapies, centres aquatiques

En application extérieure :

- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à moins de 20 km du littoral ou d'atmosphère sévère urbaine ou industrielle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle