

## MONTANT PRÉGYMÉTAL ULTRA WAB

### Description

Le montant PRÉGYMÉTAL Ultra Wab est utilisé principalement lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds en milieux très humides et extérieur.

C'est un profilé métallique en forme de C.

### + produit

- Ossature standard sur-galvanisée
- Résistance à la corrosion de 500 heures au brouillard salin

### Caractéristiques

- Réaction au feu : A1
- Galvanisation : ZAM

Nom article	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Certification		Inertie Verticale	Poids/mètre linéaire (kg)
			NF	CE		
Ultra Wab M48-35	0.60	34 x 46 x 36	Non	Oui	2.56	0.56

### Application

En application intérieure :

- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés EC : piscines, balnéothérapies, centres aquatiques

En application extérieure :

- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à moins de 20

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle