

PRÉGYWAB BA18 S

Plaques Haute résistance à l'eau



Données techniques

Couleur	Orange
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	GMFH1I
Résistance thermique	0.07 m².K/W
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	3.57 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Description

Solution de parois verticales en locaux très humides avec des exigences acoustiques élevées.

PRÉGYWAB BA18 S est composée d'un cœur en plâtre très hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

- Epaisseur : 18 mm
- Largeur : 90 cm
- Plaque Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Système certifié sous avis technique
- Largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- Suppression de la sous couche d'étanchéité obligatoire sous les carrelages dans les locaux classés EB+c
- Contribue activement à la préservation d'un espace sain et hygiénique : action antimicrobienne qui détruit 99,99% des bactéries et champignons
- Un parement orange pour permettre un repérage rapide sur chantier

Application

- Principalement destinée à la réalisation de cloisons ou contre-cloisons, dans les locaux très humides : EB+c et EC (hors hammam)
- Idéale pour lutter contre la prolifération de moisissures et bactéries dans les lieux dits sensibles : piscines, hôpitaux, crèches, cuisines collectives
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP devant répondre à des exigences acoustiques et/ou de résistance aux chocs élevées.

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYWAB BA18 S la 90cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	90 cm	18 mm	1250.496 kg
PRÉGYWAB BA18 S la 90cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	90 cm	18 mm	1442.88 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.