

# PRÉGYPLAC A1 BA18 S

Plaques Protection incendie



## Description

Solution de cloison ou contre-cloison acoustiques avec une exigence de réaction au feu élevée.

PRÉGYPLAC A1 BA18 S est composée d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés à très faible pouvoir combustible.

- Epaisseurs : 18 mm
- Largeur : 90 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

## Bénéfices

- Réaction au feu : Incombustible (A1)
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique

## Application

- Principalement adaptée à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons pouvant être exposés aux chocs et/ou lorsqu'une réaction au feu A1 est exigée
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

## Données techniques

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Couleur              | Blanc             |
| Réaction au feu      | A1, incombustible |
| Type de plaque       | I                 |
| Résistance thermique | 0.07 m².K/W       |
| Certifications       | A+                |

## Santé et environnement

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Impact Carbone (Cycle A-D) | 4.41 kg CO <sub>2</sub> e/m² |
|----------------------------|------------------------------|

## Articles

| Nom article                         | Type de bord  | Longueur | Largeur | Épaisseur | Poids    |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|----------|
| PRÉGYPLAC A1 BA18 S la 90cm L 300cm | Bords amincis | 300 cm   | 90 cm   | 18 mm     | 885.6 kg |
| PRÉGYPLAC A1 BA18 S la 90cm L 250cm | Bords amincis | 250 cm   | 90 cm   | 18 mm     | 738 kg   |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.